

DK800S serisi debimetreler düşük debi ölçümlerinde kullanılan, debi ayarı yapılabilen debimetrelerdir. Kolay okunabilme ve montaj imkanının yanı sıra değiştirilebilir rekor bağlantıları, ön koruma kapağı ve ayar somunuyla size daha pratik çözümler sunar. Tüm bunların yanında hattan demontaj yapılmadan şamandıra, cam tüp ve PMMA ön koruma camı rahatlıkla değiştirilebilir. Kullanım alanları olarak , kimya ve petrol endüstrisi, medikal, gıda, arıtma sektörlerinde, bilimsel araştırma laboratuvarlarında titreşimsiz ortamlarda tek fazlı sıvı ve gaz akışkanlarda kullanılırlar.

Model	Diameter (mm)	Range (L/h)		Accuracy (± %)	Media State		D	E	Outer Diameter Of Metal Pipe (mm)
		Water 20 °C	Air 101325Pa2°C		Working Temperature	Working Pressure			
DK800-4 DK800-4F	4	0.25-2.5	0.5-5 0.8-8 1.6-16 4-40 6-60	2.5	-20°C~ +120°C	≤1.0MPa	Φ11	M10×1	Φ6
DK800-6 DK800-6F	6	0.5-5 1.2-12 2.5-25 4-40 6-60 10-100 16-160	10-100 25-250 50-500 80-800 100-1000 180-1800 240-2400 300-3000 350-3500 430-4300						

